



Spécificités techniques

Dimensions	254 x 90 x 44 mm
2 sorties	C13 10A 230V
1 entrée	C19 16A 200V-240V
Port Ethernet 10/100	1
Circuit de protection	16A
Mesure de 0 à 16A	Précision de 2% sur 0.1A

Contenu du paquet

- Mini PDU IP
- 1 cordon C19-C20 3m
- 2 équerres de fixation 19"
- 1 CD-ROM Manuels en anglais, Utilitaire Windows et MIB SNMP

XEILOM - S.A.S. au capital de 70.000 € - RCS SOISSONS - Siret 521 756 502 000 30 - N° TVA FR 15 521 756 502 - APE 4652 Z

Caractéristiques et fonctionnalités

Contrôle individuel on/off de chaque sortie

Alarmes paramétrable sur seuil d'alerte ou de surcharge

Intégration facile dans un logiciel de surveillance globale via SNMP (MIB fourni sur CD-Rom)

Alertes d'évènements : Email, Trap SNMP ou alarme sonore

Consommation en temps réel sur un afficheur LCD 3 chiffres

Bouton "Function" changement d'affichage : Consommation / Adresse IP / Reset

Déployer et surveillez plusieurs PDU IP sur 1 seul écran avec l'utilitaire Windows fourni

