



Propriétés constructives

Matériau (parties isolantes) : Polycarbonate
Matériel : FR4 (circuit imprimé)
Zone de contact avec le matériau : Plaqué or
Placage d'or dans la zone de contact : 2 μ
Type de connecteur : MegaLine® Connect45 Pro Keystone
Type de mise à la terre : Fiches plates 2,8 mm

Propriétés électriques

Écart de température -40 °C - +70 °C
Force d'insertion (max.) : 30 N
Cycles d'insertion : (face avant) (min.)
Type de mise à la terre : Fiches plates 2,8 mm

Connexions

Face d'assemblage : RJ45
Prise de contact : sans outils
Conducteurs : AWG 22/1, AWG 23/1, AWG 24/1, AWG 26/1

Dimensions

Large : 14,6 mm
Hauteur : 21,9 mm
Profondeur : 39,8 mm
Diamètre du câble : max. 9.5 mm

Normes, certificats et agréments

Norme de connecteur : CEI 60603-7-51
Cycles d'insertion : ISO/IEC 11801
Norme de câblage : ISO/CEI 11801, EN 50173
Alimentation électrique : IEEE 802.3bt (4PPoE), IEC 60512-99-001, IEC 60512-9-3
Cachet du contrôle qualité : GHMT PVP
Propriétés chimiques : Conforme RoHS et REACH, Exempt de substances dangereuses s