



Puissance (VA)	800 à 3000 VA
Puissance (WATT)	720 à 2700 WATT
Autonomie (1PC)	20 m à 30 m
Hauteur	88 mm (2U)
Largeur	438 mm
Profondeur	425 mm
Rackable	Oui

Les références

Référence	VA	WATT	Autonomie
67023	800	720	20 min
67024	1100	990	25 min
67025	1500	1350	+ de 30 min
67026	2000	1800	+ de 30 min
67027	2500	2250	+ de 30 min
67028	3000	2700	+ de 30 min

Description

Equipée de la technologie On Line Performance, la gamme d'onduleurs E3 Performance offre un courant sinusoïdal de grande qualité en sortie (0.9). Elle représente la solution parfaite pour l'alimentation des serveurs et autres équipements IT

Les onduleurs E3 performance offrent une connectique complète :

- 8 à 9 prises secourues dont 4 programmables (selon les modèles)
- 2 connecteurs RJ45
- Des ports de communication RS232 et USB

En complément des ports de communication USB et RS232 permettant la communication entre l'onduleur et les différents postes protégés (contrôle effectué grâce au logiciel Infopower), un slot SMNP permet la connexion d'un agent SNMP et l'utilisation du logiciel associé pour le contrôle à distance de l'onduleur

Leur connecteur de batterie externe permet l'adjonction d'armoires batteries dédiées à l'extension d'autonomie. Ils sont conçus pour une intégration aisée dans une grande diversité d'environnements : en position tour (socle inclus) ou en position Rack pour une intégration dans une baie de brassage (équerres de fixation incluses).

Les onduleurs E3 Performance sont équipés d'un écran LCD intuitif et rotatif permettant de visualiser l'état de l'onduleur et proposant un accès direct au paramétrage

