



### **LES ATOUTS :**

- Faible hauteur : 12U
- 4 montants 19"
- 1 porte simple
- 4 vérins
- 1 sachet d'écrous cage

### **Baies livrées montées**

### **Descriptif**

- Porte verre sécurit épaisseur 4 mm avec serrure fournie avec 2 clés.
- Toit prédécoupé pour entrée de câbles avec cache amovible et balais.
- Perforations pour aération.
- Montants 19" avant et arrière zingués pour mise à la terre avec marquage et repérage des U par sérigraphie.
- Socle prédécoupé pour entrée de câbles avec caches amovibles.
- Perforations pour aération.
- 4 vérins.
- Charge max: 30 kg
- Peinture de finition RAL7035
- Degré de protection IP20
- Accessoires inclus: 1 brosse, 1 Lot d'écrous cage (X20).

- En OPTION : plan de travail / visserie / roulettes

| Désignation     | Référence      | Hauteur (mm) | Couleur |
|-----------------|----------------|--------------|---------|
| 12U - 600 X 600 | BFH-12-60-60MG | 604 mm       | gris    |
| 15U - 600 X 600 | BFH-15-60-60MG | 737 mm       | gris    |
| 15U - 600 X 800 | BFH-15-60-80MG | 737 mm       | gris    |
| 18U - 600 X 600 | BFH-18-60-60MG | 871 mm       | gris    |
| 18U - 600 X 800 | BFH-18-60-80MG | 871 mm       | gris    |

