



LES ATOUTS :

- Faible hauteur : 15U
- 4 montants 19"
- 1 porte simple
- 4 vérins
- 1 sachet d'écrous cage

Baies livrées montées

Descriptif

- Porte verre sécurit épaisseur 4 mm avec serrure fournie avec 2 clés.
 - Toit prédécoupé pour entrée de câbles avec cache amovible et balais.
 - Perforations pour aération.
 - Montants 19" avants et arrières zingués pour mise à la terre avec marquage et repérage des U par sérigraphie.
 - Socle prédécoupé pour entrée de câbles avec caches amovibles.
 - Perforations pour aération.
 - 4 vérins.
 - Charge max: 40 kg
 - Peinture de finition RAL7035
 - Degré de protection IP20
 - Accessoires inclus: 1 brosse, 1 Lot d'écrous cage (X20).
- En OPTION : plan de travail / visserie / roulettes

Désignation	Référence	Hauteur (mm)	Couleur
12U - 600 X 600	BFH-12-60-60MG	604 mm	gris
15U - 600 X 600	BFH-15-60-60MG	737 mm	gris
15U - 600 X 800	BFH-15-60-80MG	737 mm	gris
18U - 600 X 600	BFH-18-60-60MG	871 mm	gris
18U - 600 X 800	BFH-18-60-80MG	871 mm	gris

