



LES ATOUTS :

- Faible hauteur : 15U
- 4 montants 19"
- 1 porte simple
- 4 vérins
- 1 sachet d'écrous cage

Baies livrées montées

Descriptif

- Porte verre sécurit épaisseur 4 mm avec serrure fournie avec 2 clés.
- Toit prédécoupé pour entrée de câbles avec cache amovible et balais.
- Perforations pour aération.
- Montants 19" avants et arrières zingués pour mise à la terre avec marquage et repérage des U par sérigraphie.
- Socle prédécoupé pour entrée de câbles avec caches amovibles.
- Perforations pour aération.
- 4 vérins.
- Charge max: 40 kg
- Peinture de finition RAL9005
- Degré de protection IP20
- Accessoires inclus: 1 brosse, 1 Lot d'écrous cage (X20).
- En OPTION : plan de travail / visserie / roulettes

Désignation	Référence	Hauteur (mm)	Couleur
12U - 600 X 600	BFH-12-60-60MN	604 mm	noir
15U - 600 X 600	BFH-15-60-60MN	737 mm	noir
15U - 600 X 800	BFH-15-60-80MN	737 mm	noir
18U - 600 X 600	BFH-18-60-60MN	871 mm	noir
18U - 600 X 800	BFH-18-60-80MN	871 mm	noir

