



LES ATOUTS :

- Faible hauteur : 18U
- 4 montants 19"
- 1 porte simple
- 4 vérins
- 1 sachet d'écrous cage

Baies livrées montées

Descriptif

- Porte verre sécurit épaisseur 4 mm avec serrure fournie avec 2 clés.
 - Toit prédécoupé pour entrée de câbles avec cache amovible et balais.
 - Perforations pour aération.
 - Montants 19" avants et arrières zingués pour mise à la terre avec marquage et repérage des U par sérigraphie.
 - Socle prédécoupé pour entrée de câbles avec caches amovibles.
 - Perforations pour aération.
 - 4 vérins.
 - Charge max: 45 kg
 - Peinture de finition RAL7035
 - Degré de protection IP20
 - Accessoires inclus: 1 brosse, 1 Lot d'écrous cage (X20).
- En OPTION : plan de travail / visserie / roulettes

| Désignation | Référence | Hauteur (mm) | Couleur |
|-----------------|----------------|--------------|---------|
| 12U - 600 X 600 | BFH-12-60-60MG | 604 mm | gris |
| 15U - 600 X 600 | BFH-15-60-60MG | 737 mm | gris |
| 15U - 600 X 800 | BFH-15-60-80MG | 737 mm | gris |
| 18U - 600 X 600 | BFH-18-60-60MG | 871 mm | gris |
| 18U - 600 X 800 | BFH-18-60-80MG | 871 mm | gris |

