



Fonctionnalités :

Type	Base multiple
Nombre de prises	4
Caractéristiques de prise	2P+T, 16A 250V~
Prises avec obturateur	Oui
Puissance maximale	3.680 W
Système terminal	Connexion vissée
Entrée mini-canal	Oui, pour 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12
Possibilité d'utiliser le crochet	Oui
Possibilité d'utiliser KIT-DIN35	Oui
Trous de fixation murale	Oui

Normes :

Conforme à la réglementation	NF C15-100 et NF C61-314.
Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable

Données techniques :

Degré de protection	IP20 / IK08
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température ambiante de fonctionnement	5 °C ; +60 °C
Sans halogène	Oui

Durabilité :

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU	Oui

Dimensions :

