



Fiche produit Coffrets 19 pouces avec 4 pieds

Réf. : KX-STxx60xxMNP



CARACTERISTIQUES

Charge admissible : 60 kg

Porte aisément dégonflable par charnière à ressort – Ouverture supérieure à 180°

Degré de protection : IP20

CONFORMITE

Conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2 DIN 42494 PART1 DIN42494 PART7 ETSI standard

MATIERE

Porte : tôle acier 12/10 et verre sécurit 5 mm

Toit et socle : tôle 15/10

Panneau arrière : tôle galvanisée 12/10

Poudre époxy : noir RAL 9004

MATERIEL COMPLEMENTAIRE FOURNI AVEC LE COFFRET

Gabarit de perçage

Kit de visseries 19"

Clés Torx pour assemblage

Descriptif

- 1) Porte verre sécurit bordée de 2 montants tôle avec perforations pour aération et équipée d'une serrure à ressort avec poignée escamotable. (fournie avec 2 clés).
- 2) Cadre avant support de porte
- 3) Cadres latéraux destinés à recevoir les montants 19" AV et AR
- 4) Panneaux latéraux amovibles – fermeture par 2 loquets coulissants – Possibilité de condamnation par serrure (fournie avec clés)
- 5) Toit prédécoupé pour fixation de 2 ventilateurs
- 6) Passe câbles balais haut et bas amovibles
- 7) Panneau arrière pré-percé pour fixation murale
- 8) Montants 19" AV réglables en profondeur et montants de rackage AR
- 9) Socle
- 10) 4 pieds





Coffrets muraux noirs. Profondeur 450mm.

Hauteur (U)	Hauteur (mm)	Désignation	Poids (Kg)	Référence en as-semblé
6 U	368 mm	Coffret 6U profondeur 450 mm	17	KX-ST66045MNP
9 U	503 mm	Coffret 9U profondeur 450 mm	20	KX-ST96045MNP
12 U	635 mm	Coffret 12U profondeur 450 mm	24	KX-ST126045MNP
15 U	768 mm	Coffret 15U profondeur 450 mm	28	KX-ST156045MNP
18 U	902 mm	Coffret 18U profondeur 450 mm	32	KX-ST186045MNP
22 U	1080 mm	Coffret 22U profondeur 450 mm	37	KX-ST226045MNP
27 U	1302 mm	Coffret 27U profondeur 450 mm	43	KX-ST276045MNP

Coffrets muraux noirs. Profondeur 600mm.

Hauteur (U)	Hauteur (mm)	Désignation	Poids (Kg)	Référence en as-
6 U	368 mm	Coffret 6U profondeur 600 mm	20	KX-ST66060MNP
9 U	503 mm	Coffret 9U profondeur 600 mm	24	KX-ST96060MNP
12 U	635 mm	Coffret 12U profondeur 600 mm	28	KX-ST126060MNP
15 U	768 mm	Coffret 15U profondeur 600 mm	32	KX-ST156060MNP
18 U	902 mm	Coffret 18U profondeur 600 mm	37	KX-ST186060MNP
22 U	1080 mm	Coffret 22U profondeur 600 mm	42	KX-ST226060MNP
27 U	1302 mm	Coffret 27U profondeur 600 mm	47	KX-ST276060MNP

