

Fiche produit EMBASE RJ45 CAT8.1 S/FTP AVEC VOLET ACCROCHE KEYSTONE

Ref.: KX210700



Embase femelle keystone RJ45 cat. 8.1 S/FTP

- · Matériau : Zinc moulé sous pression, blindé
- Trieur de câble pour AWG24/1, AWG22/1, AWG26/7, AWG24/7
- Diamètre max.: 8,5 mm
- Gestion des paires selon les codes couleur TIA 568A/B
- PoE et PoE+ selon IEEE802.3af/at
- Contact de l'écran à 360° et décharge de traction du câble avec deux colliers
- Décharge de traction Flexibel pour différents diamètres de câbles
- · Contact de mise à la terre séparé à l'arrière
- Catégorie : 8.1

 Plinted of C. (FT)
- Blindage : S/FTP
- Sans outil pour un montage plus rapide
- Réutilisable pour minimiser les erreurs humaines

La haute qualité de ce moduleRJ45 Keystone garantit de très bonne caractéristiques pour les applications Ethernet à 40Gbit. Aucun outillage spécial n'est nécessaire (compatible avec l'outil de confort 332-EHT010).

L'assemblage sur site se fait rapidement et facilement. Vous obtenez un noyaux RJ45entièrement blindé fournissant une excellente qualité de service et une longue durée de vie pour votre infrastructure réseau.





Zoom sur la catégorie 8

- La Catégorie 8 répond aux besoins croissants en bande passante. Elle est particulièrement adaptée pour équiper les Data Centers et les cœurs de réseaux d'entreprises nécessitant de fortes puissances de calcul et un débit très élevé. La catégorie 8 peut répondre à des applications industrielles et tertiaires.
- Avec son débit de 40Gbps elle offre des performances équivalentes à la fibre optique multimode et peut répondre aux nombreux défis posés par la virtualisation des données, les applications mobiles, le big data, le télétravail, le streaming vidéo et audio et la télévision ultra HD 4K.

XEILOM - S.A.S. au capital de 70.000 € - RCS SOISSONS - Siret 521 756 502 000 30 - N° TVA FR 15 521 756 502 - APE 4652 Z

