

## DESCRIPTIF :

- Câble installation (monobrin) catégorie 8.2 S/FTP 2000 Mhz, CPR-Dca
- Le câble catégorie 8.2 est un câble Ethernet beaucoup plus puissant et rapide que les câbles des précédentes catégories
- Il supporte une fréquence jusqu'à 2GHz (2000 MHz)
- Le câble 8.2 est entièrement blindé
- Il offre un débit atteignant 40 Gbps/s selon IEEE 802.3 (pour des liaisons de 30.0 m max)
- Il est utilisable avec des connecteurs RJ45
- Les câbles catégorie 8.2 sont rétro-compatibles avec les connecteurs catégorie 7 et 6A

## CARACTERISTIQUES :

- Couleur de la gaine extérieure : Jaune RAL 1021
- Diamètre extérieur : 8.5 mm
- Structure du câble : S/FTP
- Rayon de courbure (dynamique) : 8 x OD
- Rayon de courbure (statique) : 4 x OD
- Catégorie de conducteur : Kl.1 conducteur individuel
- Matériau du conducteur : cuivre étamé
- Diamètre du conducteur : AWG 22 0.64 mm
- Nombre de paires : 1 x 4 paires
- Blindage de l'ensemble du câble : tressage
- Blindage des paires individuelles : feuillard
- Gaine extérieure : PE / gaine extérieure : FRNC-C
- Retard de flamme : selon EN60332-3-24
- Sans halogène : selon EN 607
- Conditionnement : touret de 1000m (à la coupe sur demande)

