

Coffret thermoplastique porte transparente IP65
Caractéristiques techniques

- Applications courantes : milieux industriels tels que usines, entrepôts, installations photovoltaïques, etc.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Degré de protection : IP65
- Résistance au feu : jusqu'à 650 °C
- Température d'installation : de -25 °C à +60 °C
- Le coffret est équipé d'une plaque de montage en métal.
- **Porte transparente**


Références

H x l x p	Référence
350 x 250 x 150 mm	MU-253515TPUV
400 x 300 x 170 mm	MU-304017TPUV
500 x 350 x 190 mm	MU-355019TPUV
600 x 400 x 200 mm	MU-406020TPUV


Options
Châssis + face avant + rail DIN pour coffrets thermoplastique

Pour coffrets	Référence	Nombre de rail DIN
MU-253515UV	MU-CH253515	2
MU-304017UV	MU-CH304017	2
MU-355019UV	MU-CH355019	3
MU-406020UV	MU-CH406020	4


Plaque multi-perforée en plastique

H x l	Référence
350 x 250 mm	MU-PPK2535
400 x 300 mm	MU-PPK3040
500 x 350 mm	MU-PPK3550
600 x 400 mm	MU-PPK4060

