



Spécifications générales

Type de produit	Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique	50 µm MM (OM4)
Technologie	Non-époxy/non-poli
Type de connecteur	LC
Couleur	Turquoise
Matériau de la fêrle	Yttria-stabilized Zirconia

Conditions externes

Standard de cycle de températures	≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Températures, fonctionnement	-10 °C - 60 °C
Plage de température, stockage	-40 °C - 85 °C

Caractéristiques mécaniques - Connecteur

Diamètre extérieur Fibre	125 µm
Résistance	≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21

Caractéristiques optiques - Connecteur

Polissage	UPC
Perte d'insertion, Max.	0.75 dB
Réflectance, Typique	< -30 dB

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3, GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement, Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index.