Fiche produit

Liaison abonée FTTH avec DTIo modulaire pré-câblée 1 ou 4 fibres

Réf : PIZxSCA-xxDTM
CAFTTHxSCASL-xxDTM

DTIo Modulaire

1 Fibre

4 Fibres

Spécificités techniques du DTIo modulaire

Dimensions hors-tout	1 fibre : 94 x 26 x 17.5 mm 4 fibres : 94 x 52 x 35 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Protection au feu	UL94V0
Fixation	Sur rail DIN 35 mm
Traversée	1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Spécificités techniques du câble FTTH

Longueur	20, 30, 50, 80 ou 100 m
Nombre de fibre	1 ou 4 FO
Gaine	LSZH
Type de fibre	G657 - A2 easy-strip
Connecteur	SC/APC
Couleurs des tubes	Rouge, jaune, bleu, vert
Résistance au feu	EN50575 - classification Dca
Température de stockage	-40°C / +70°C

Fiche produit

Liaison abonée FTTH avec DTIo modulaire pré-câblée 1 ou 4 fibres

Réf : PIZxSCA-xxDTM
CAFTTHxSCASL-xxDTM

Description :

Les liaisons abonnés précâblées permettent le raccordement des DTIo Modulaire vers les points de distribution de manière aisée.

Elles sont composées de DTIo Modulaire avec traversées et de câbles optique 1 ou 4 fibres G657A2.

Elles sont précâblées à une extrémité et nues à l'autre extrémité, permettant ainsi la fusion dans les points de distribution.

Nous avons également la possibilité de précâbler vos liaisons abonnés aux 2 extrémités (Nous consulter).

Conditionnés et testés individuellement.

Références :

Longueur	DTIo 1FO + Câble	DTIo 4FO + Câble
20 m	PIZ1SCA-20DTM	PIZ4SCA-20DTM
30 m	PIZ1SCA-30DTM	PIZ4SCA-30DTM
50 m	PIZ1SCA-50DTM	PIZ4SCA-50DTM
80 m	CAFTTH1SCASL-80DTM	CAFTTH4SCASL-80DTM
100 m	CAFTTH1SCASL-100DT	CAFTTH4SCASL-100DT

Info.xeilom@xeilom.fr www.xeilom.fr 03 65 61 04 20
1 rue des laboureurs, ZAC du plateau, 02200 Ploisy