

Liaison abonée FTTH avec DTlo rectangulaire pré-câblée 1 ou 4 fibres

Réf : PIZxSCA-xxPTO
CAFTTHxSCASL-xxPTO

DTlo rectangulaire



Spécificités techniques du DTlo rectangulaire

Dimensions hors-tout	100 x 83 x 30 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Protection au feu	UL94V0
Fixation	Sur rail DIN 35 mm
Traversée	1 à 4 SCAPC simplex avec volet

Spécificités techniques du câble FTTH

Longueur	20, 30, 50, 80 ou 100 m
Nombre de fibre	1 ou 4 FO
Gaine	LSZH
Type de fibre	G657 - A2 easy-strip
Connecteur	SC/APC
Couleurs des tubes	Rouge, jaune, bleu, vert
Résistance au feu	EN50575 - classification Dca
Température de stockage	-40°C / +70°C

XEIOM - S.A.S. au capital de 70.000 € - RCS SOISSONS - Siret 521 756 502 000 30 - N° TVA FR 15 521 756 502 - APE 4652 Z

Liaison abonée FTTH avec DTlo rectangulaire pré-câblée 1 ou 4 fibres

Réf : PIZxSCA-xxPTO
CAFTTHxSCASL-xxPTO

Description :

Les liaisons abonnés précâblées permettent le raccordement des DTlo rectangulaire vers les points de distribution de manière aisée.

Elles sont composées de DTlo rectangulaire avec traversées et de câbles optique 1 ou 4 fibres G657A2.

Elles sont précâblées à une extrémité et nues à l'autre extrémité, permettant ainsi la fusion dans les points de distribution.

Nous avons également la possibilité de précâbler vos liaisons abonnés aux 2 extrémités (Nous consulter).

Conditionnés et testés individuellement.

Références :

Longueur	DTlo 1FO + Câble	DTlo 4FO + Câble
20 m	PIZISCA-20PTO	PIZ4SCA-20PTO
30 m	PIZISCA-30PTO	PIZ4SCA-30PTO
50 m	PIZISCA-50PTO	PIZ4SCA-50PTO
80 m	CAFTTHISCASL-80PTO	CAFTTH4SCASL-80PTO
100 m	CAFTTHISCASL-100PT	CAFTTH4SCASL-100PT

