



Caractéristiques du câble : Intérieur/extérieur à structure serrée 900µm gaine LSZH Dca

Nombre de fibres	6 FO	12 FO	24 FO
Diamètre extérieur	5,3 mm	6,4 mm	8,9 mm
Poids (Kg/Km)	26	46	77
Résistance à la traction - à court terme (N/m)	1000	1000	1300
Résistance à la traction - à long terme (N/m)	500	500	800
Résistance à l'écrasement - à court terme (N/10cm)	2000	2000	1000
Résistance à l'écrasement - à long terme (N/10cm)	1500	1500	500
Température d'utilisation - à court terme (°C)	-5 à +50		
Température d'utilisation - à long terme (°C)	-30 à +70		
Couleur de gaine	Noire		
Résistance au feu	IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-24 / IEC 60754-2 / IEC 61034 / EN 50399 Euroclass Dca s2d2a2		

Câble universel présentant une construction totalement diélectrique, avec une gaine LSZH anti UV, destiné à toutes les applications simples en intérieur et en extérieur.

Il permet la connectivisation directe sans épanouisseur.

Référence en **LC/LC OM3**

Longueur	6 FO	12 FO	24 FO
x mètres	T6LCLCM3xR	T12LCLCM3xR	T24LCLCM3xR

Référence en **LC/LC OM4**

Longueur	6 FO	12 FO	24 FO
x mètres	T6LCLCM4xR	T12LCLCM4xR	T24LCLCM4xR

Référence en **SC/SC OM3**

Longueur	6 FO	12 FO	24 FO
x mètres	T6SCSCM3xR	T12SCSCM3xR	T24SCSCM3xR

Référence en **SC/SC OM4**

Longueur	6 FO	12 FO	24 FO
x mètres	T6SCSCM4xR	T12SCSCM4xR	T24SCSCM4xR