

Caractéristiques techniques

- Porte en verre sécurit, encadrée de deux montants en tôle
- Cadre avant servant de support à la porte
- Cadres latéraux conçus pour accueillir les montants 19" avant
- Panneaux latéraux amovibles
- Toit pré-découpé pour l'installation de deux ventilateurs
- Passe-câbles à balais amovibles, positionnés en haut et en bas
- Panneau arrière pré-percé pour fixation murale
- 2 montants 19" avant réglables en profondeur pour le rackage
- Couleur : noir RAL 9004
- Livré avec : gabarit de perçage, 1 kit de 20 écrous cage



 Charge admissible
60 kg

 Indice de protection
IP20



Références

H x l x p	Hauteur	Poids	Référence (Montée)	Référence (En kit)	Référence (montée avec pieds)
6 U – 600 x 600	368 mm	20 kg	XT-ST66060MN	XT-ST66060KN	XT-ST66060MNP
9 U – 600 x 600	503 mm	24 kg	XT-ST96060MN	XT-ST96060KN	XT-ST96060MNP
12 U – 600 x 600	635 mm	28 kg	XT-ST126060MN	XT-ST126060KN	XT-ST126060MNP
15 U – 600 x 600	768 mm	32 kg	XT-ST156060MN	XT-ST156060KN	XT-ST156060MNP
18 U – 600 x 600	902 mm	37 kg	XT-ST186060MN	XT-ST186060KN	XT-ST186060MNP
22 U – 600 x 600	1080 mm	42 kg	XT-ST226060MN	XT-ST226060KN	XT-ST226060MNP
27 U – 600 x 600	1302 mm	47 kg	XT-ST276060MN	XT-ST276060KN	XT-ST276060MNP